

S CROSS				
Scheda tecnica	1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT	1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT	1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT	1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT
TRAZIONE	4x2	4x2	4x4	4x4
MOTORE	K10C	K10C	K14C	K14C
TRASMISSIONE	5MT	6AT	6MT	6AT
DIMENSIONI				
Lunghezza [mm]	4300	4300	4300	4300
Larghezza [mm]	1785	1785	1785	1785
Altezza [mm]	1580	1580	1580	1580
Interasse [mm]	2600	2600	2600	2600
Carreggiata anteriore [mm]	1535	1535	1535	1535
Carreggiata posteriore [mm]	1505	1505	1505	1505
Altezza minima da terra [mm]	180	180	180	180
Raggio minimo di sterzata [m]	5,4	5,4	5,4	5,4
Spazio bagagliaio (sedili post. reclinati) [lt]	875	875	875	875
Spazio bagagliaio (sedili post. posiz.normale) [lt]	430	430	430	430
PESO				
Peso in ordine di marcia con conducente [kg]	1.165	1.235	1.290	1.310
Peso complessivo [kg]	1.730	1.730	1.730	1.730
Peso rimorchiabile [kg]	1.200	1.200	1.200	1.200
MOTORE				
Tipo motore	K10C	K10C	K14C	K14C
Cilindri	3	3	4	4
Valvole	12	12	16	16
Cilindrata [cm ³]	998	998	1.373	1.373
Alesaggio per corsa		73.0 x 79.5	73.0 x 82	73.0 x 82
Rapporto di compressione	10.0 +/- 0.2	10.0 +/- 0.2	9,9 +/- 0.5	9,9 +/- 0.5
Potenza massima [kW (CV)]	82 (112) a 5.500 giri/min	82 (112) a 5.500 giri/min	103 (140) a 5.500 giri/min	103 (140) a 5.500 giri/min
Coppia massima [Nm]	170 a 2.000 - 3.500 giri/min	170 a 2.000 - 3.500 giri/min	220 a 1500 - 4.000 giri/min	220 a 1500 - 4.000 giri/min
Alimentazione	Iniezione Diretta	Iniezione Diretta	Iniezione Diretta	Iniezione Diretta
PRESTAZIONI				
Velocità massima [km/h]	180	170	200	200
NEDC - Consumo ciclo urbano [l/100km]	TBD	TBD	7,3	7,5
NEDC - Consumo ciclo extra-urbano [l/100km]	TBD	TBD	5,5	5,5
NEDC - Consumo ciclo combinato [l/100km]	TBD	TBD	6,2	6,2
NEDC - Emissioni CO ₂ [g/km]	TBD	TBD	141	141
WLTP - Emissioni CO ₂ [g/km]	TBD	TBD	164	169
Direttiva	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d
TRASMISSIONE				
Tipo trasmissione	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
Rapporti di trasmissione				
I	3,545	4,666	3,615	4,044
II	1,904	2,533	1,954	2,370
III	1,233	1,555	1,275	1,555
IV	0,885	1,135	0,942	1,159
V	0,690	0,859	0,794	0,851
VI	-	0,685	0,674	0,672
Retromarcia	3,250	3,393	3,481	3,192
Rapporto finale	4,687	3,683	4,312	3,501
TELAIO				
Sterzo	Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco
Sospensioni anteriori	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Sospensioni posteriori	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione
Pneumatici	215/60 R16 95H (EASY) 215/55 R17 94V (COOL)	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V
Cerchi	16x6J (EASY) 17x6 1/2J (COOL)	17x6 1/2J	17 x 6 J 1/2J	17x6 1/2J
CAPACITA'				
Posti totali	5	5	5	5
Capacità serbatoio carburante [lt]	47	47	47	47